



異径補修弁ステップ SUSBALL

準JWWA B126 水道用補修弁(鉛レス対応品)

100mmの立上管に75mmの消火栓・空気弁を付ける為に最適な異径補修弁。
上面フランジが呼び径75mm、下面フランジが呼び径100mmで100mmの立上管に75mmの消火栓と空気弁が設置できます。

仕様

規格： 準JWWA B 126
 呼び径： 75mm (フランジ上面75mm×下面100mm×150L)
 形式： ボール弁形、レバー式・キャップ式
 使用流体： 上水、下水、工業用水、農水
 塗装： 内外面エポキシ樹脂粉体塗装
 種類： 2種 (7.5K)
 使用圧力： 2種 (7.5K)・・・0.75MPa
 弁箱耐圧試験： 2種 (7.5K)・・・1.75MPa
 弁座漏れ試験： 2種 (7.5K)・・・0.75MPa

特徴

- JWWA B 126規格に準拠した安心の補修弁です。
- 上面フランジが呼び径75mm、下面フランジが100mmとなっており、既設の双口消火栓を単口消火栓に変更したい時、双口空気弁100mmを急速空気弁75mmに変更したい時に最適です。
- ステンレス (SCS13) 製ボール弁体を採用することにより、弁体の砂噛み等によるキズの発生を抑えます。
- 弁棒・グラウンド・ストッパー・レバー・ボルトにも標準でステンレスを採用し、耐食性・耐久性が大幅アップ。
- 内外ともエポキシ樹脂粉体塗装を施し、錆の発生を抑えます。

オプション

GF溝加工



弁棒・グラウンド・ストッパー・レバー
・ボルトにもステンレスを採用



安心のステンレス製ボール弁体



レバー式

ISO9001認証



JQA-2716

SHIMZU
VALVES & TECH.

