



原水・農水・下水・雨水用空気弁スペースエア

導水管、農業用水、下水道、雨水、海水向 ステンレス製(SCS14A製)

D26形

異物が混ざった原水や農業用水、下水道等に最適なステンレス製空気弁です。
急速タイプで中・大口径のパイプラインに最適です。
適切な空気弁の設置で、管路の送水エネルギーの削減をサポートします。

仕 様

接 続 径：75mm、100mm、150mm、200mm
形 式：フランジ形10K、フランジ形16K
使 用 流 体：導水管、農水、下水、雨水、海水、その他
塗 装：無塗装
使 用 圧 力：0.05MPa～1.0MPa
弁箱耐圧試験：1.6MPa
弁座漏れ試験：1.0MPa
対応流体温度：最大60℃(断続的であれば最大90℃)



取扱説明書
技術資料
CADデータ

特 徴

- ・異物を含んだ流体が流れる中・大口径配管での使用を想定して設計された急速空気弁です。
- ・低位置のフロートと円すい型弁箱により生まれる空気層がごみや異物をブロックし、止水不良、作動不良を防止します。
- ・排気だけでなく、吸気にも対応し、管路が真空になるのを防ぎます。
- ・シンプルな構造でメンテナンスも安心です。
- ・ウォーターハンマー防止オプションで吸気性能を維持したまま、排気量を抑えることで空気弁と管路を保護します。

オ プ シ ョ ン

ウォーターハンマー防止オプション、消臭フィルター、16K仕様



75mm



150mm



SHIMIZU KOGYO
SINCE 1933


カタログ番号:D26空-4

原水・農水・下水・雨水用空気弁スペースエア

導水管、農業用水、下水道、雨水、海水向 ステンレス製(SCS14A製)

D26形

参考図



部品リスト(接続径150mm)

1. 本体	SCS14A又はSUS316	6. ボルトナット座金	SUS316
2. ふた	SCS14A又はSUS316	7. ボールコック	SUS316
3. フロート弁体一式	SUS316+EPDM(強化樹脂含む)	8. Oリング	NBR
4. 排気口	SCS14A又はSUS316	9. Oリング	EPDM
5. プシュ	ポリアミド		

主要寸法

※記載の無い寸法は別途図面でご確認ください。

接続径 mm	フランジ	排気口 (接続ねじ/フランジ)	接合用ボルト Mサイズ(本)	高さ mm	幅 mm	参考質量 Kg
75	JIS10K	G3	M16×90(8)☆	555	450	26
100	JIS10K	G4	M16×65(8)	825	410	47
150	JIS10K	150mm(ANSI クラス150フランジ)	M20×75(8)	940	533	106
200	JIS10K	200mm(ANSI クラス150フランジ)	M20×75(12)	1236	646	164

※接合ボルトは相手配管のフランジ厚さや座金の有無、ガスケットの形状等により異なります。
☆両ねじボルトで接続して下さい。



MEMBER OF THE **AVR** GROUP
清水工業株式会社

Web page <https://www.shimizukogyo.co.jp>

本社 工場 〒529-1151 滋賀県彦根市榑町250番地
東京営業所 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-5-13-5F
大阪営業所 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町4-12-8
広島営業所 〒730-0843 広島県広島市中区舟入本町11-4

TEL 0749-25-2550 FAX 0749-28-8015
TEL 03-3662-4266 FAX 03-5645-5356
TEL 06-6536-6430 FAX 0749-28-8015
TEL 082-234-7130 FAX 0749-28-8015